

NEW

SUN80

MOTORREDUCTOR ELECTRO-MECÁNICO PARA CANCELAS CORREDERAS
HASTA 700 Kg, 24 Vdc Y HASTA 800 Kg, 230 Vac



PLUS



Como toda la línea Night Light System, SUN está dotado de una mecánica extremadamente silenciosa gracias a una atenta proyección y al uso de materiales de vanguardia

La estructura está constituida de una sólida base en aluminio y una cubierta simétrica que permite orientar la luz led del sistema Night Light System siempre hacia la apertura de la cancela

El sistema de desbloqueo es ergonómico, eficiente y fácilmente accesible

Batería de emergencia (opcional) a bordo



Palanca de desbloqueo manual



Luz a led integrada



Reducción fuerte



Diseño elegante ningún tornillo a vista

MODELOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS PALLET
 SUN7024	Para cancelas correderas hasta 700 Kg, motor 24 Vdc, central de mando con paro suave y finales de carrera eléctricos (1 ud)	36
SUN80	Para cancelas correderas hasta 800 Kg, motor 230 Vac, central de mando con paro suave y finales de carrera eléctricos (1 ud)	36

INFORMACIONES TÉCNICAS		SUN7024	SUN80
PROPIEDADES MECÁNICAS			
velocidad *	cm/s	30	25
par	Nm	34	23
ciclo de trabajo	%	80	30
PROPIEDADES ELÉCTRICAS			
central de mando		14A	CT102
alimentación	Vac (Vdc)	230 (24)	230
absorción motor	A	2,5	1,9
potencia absorbida	W	500	450
condensador	µF	-	16
termoprotección	°C	-	150
luz integrada		si	-
PROPIEDADES GENÉRICAS			
grados de protección	IP	44	44
dimensiones (L - P - H)	mm	330 - 205 - 300	330 - 205 - 300
peso	kg	12,5	13
temperatura de servicio	°C	-20 + 55	-20 + 55
peso máximo cancela	Kg	700	800

* Valor variable al peso de la cancela

ACCESORIOS



CREM-P
Cremallera M4 en nylon
L=1000 m para puertas hasta 800 Kg

UD 1



CREM-8
Cremallera M4 en hierro 30x8 mm
L = 1000 mm

UD 1



CREM-12
Cremallera M4 en hierro 30x12 mm
L = 1000 mm

UD 1



KBP
Kit de batería y carga batería (para 14A)

UD 1



999LED
Pareja luces led blanco frío (para 24 Vdc)

UDC 2



TS
Tabla señal

UD 1